

## Γενικοί όροι και προδιαγραφές κάθετου καταψύκτη τύπου βιτρίνα

1. Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα .
2. Ψηφιακός θερμοστάτης .
3. Αυτόματη απόψυξη.
4. Συναγερμός με ηχητικό σήμα σε περίπτωση υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.
5. Αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας
6. Αυτόματη επαναφορά πόρτας.
7. Να περιλαμβάνονται ράφια μεταλλικά μεταβαλλόμενου ύψους, με δυνατότητα αφαίρεσης, τουλάχιστον 5 (πέντε).
8. Αντιθαμβωτικό, θερμομονωτικό τζάμι ασφαλείας.
9. Να διαθέτει 4(τέσσερις) ρόδες για εύκολη μετακίνηση, οι δύο με φρένο.
10. Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED με διακόπτη για απενεργοποίηση.
11. Εσωτερικό από λαμαρίνα με μη τοξική βαφή .
12. Χωρητικότητα 400 λίτρα ( $\pm 10\%$ ) .
13. Δυνατότητα λειτουργίας μέχρι και  $-25^{\circ}\text{C}$ .
14. Ψυκτικό υγρό χωρίς CFC.
15. Πιστοποίηση CE.
16. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 1 έτος
17. Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον 8 χρόνια.